


## Hubwagen mit Waage

- ausserordentlich kompakte Konstruktion für den mobilen Wiegeinsatz  
höchster Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit  
durch besondere Gehäusekonstruktion keine Schäden durch Schlag oder Stoss möglich  
lediglich eine Elektronikeinheit und dadurch Zuverlässigkeit über viele Jahre  
durch das geringe Eigengewicht ist eine leichte Handhabung gegeben
- grösste Belastungsmöglichkeit bei Härteeinsätzen
- Spezielle Batterien und Elektronik gewährleisten lange Einsatzzeiten bis zu 1 Jahr
- Standard Batterie kann zu günstigsten Preise durch uns geliefert werden
- AUTO Abschaltung garantiert die Vermeidung von Entladungen ohne Nutzung des Gerätes
- Addition von Wiegeergebnissen kann durch die Code-Nr. leicht verfolgt werden

### SPEZIFIKATION

- Tragfähigkeit 2000 kg
  - Wiegegenauigkeit **0,1%=2 kg bei Nennlast 2000 kg!**
  - Wiegeschritte 1 kg
  - Hochauflösendes Display mit grossen 17 mm Zahlensegmenten
  - Addition und Codewerte ermöglichen permanente Kontrolle und Zuordnung
  - AUTO Tara Anzeige für die Wiegung
  - "TOUCH" Paneel mit in Metall-Gehäuse Druckastern
  - Völlig wassergeschützt nach Norm IP 65
  - Arbeitstemperatur im Bereich von -10° bis + 40° C
- Druckertyp** Thermal
  - Funktionen** manuelle Papierzuführung
  - Warnanzeigen** kein Papier  
Temperatur zu niedrig  
Thermal Rollen  
Durchmesser 40 mm
  - Papier**
  - Druckgeschwindigkeit** 13 Zeilen pro sec,
  - Umgebungstemperatur** 50° C



ohne Drucker



mit Drucker

| Modell | Tragfähigkeit | Drucker | min/max.<br>Gabel | Gabelmasse in mm |             |             | Gewicht<br>kg |
|--------|---------------|---------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
|        |               |         |                   | Länge            | ges. Breite | Gabelbreite |               |
| ZF20S  | 2000          | ohne    | 85 / 205          | 1150             | 555         | 180         | 117           |
| ZF20L  | 2000          | ohne    | 85 / 205          | 1150             | 690         | 180         | 122           |
| ZFP20S | 2000          | mit     | 85 / 205          | 1150             | 555         | 180         | 118           |
| ZFP20L | 2000          | mit     | 85 / 205          | 1150             | 690         | 180         | 121           |